


Aanleveren op krijtbordsticker A0

U levert een hoge resolutie pdf aan met het juiste eind- en afloopformaat.

Formaat

Eindformaat = 841 x 1189 mm

Afloopformaat = 847 x 1195 mm



Let op!

- Upload uw pdf **zonder** snijtekens en **met** afloop.
- U kunt de pdf zowel staand als liggend uploaden.
- Geen PMS-kleuren gebruiken in combinatie met transparantie.

KRIJTBORDSTICKER A0

INSTRUCTIE PRINTEN MET DEKWIT IN INDESIGN/ILLUSTRATOR

Alleen wit printen

- Zet alle gebruikte fonts om naar lettercontouren (outline)
- Gebruik alleen lettercontouren, figuren en vectorafbeeldingen in uw document
- Geef alle gebruikte elementen de steunkleur 'White' (zie voorbeeld)
- Maak een hoge resolutie PDF
- Controleer goed of de steunkleur correct in de pdf staat

Wit printen met kleur (CMYK)

Maak twee lagen in je document

- Noem de bovenste laag 'White'
- Noem de onderste laag 'Opmaak'

WHITE


- Geef alle gebruikte elementen de steunkleur 'White' (zie voorbeeld)
- Zet de witvorm op overdrukken
- Deze opbouw van het bestand heeft geen invloed op de volgorde van printen, dit wordt namelijk gebaseerd op de specificaties die u bij het bestellen invoert.

Opmaak

- Geef alle gebruikte fonts in deze laag een CMYK-kleur
- Zet alle gebruikte fonts om naar lettercontouren
- Geef alle gebruikte elementen in deze laag een CMYK-kleur
- Maak een hoge resolutie PDF
- Controleer goed of de steunkleur correct in de pdf staat

Let op!

- Er is een designerprogramma (Indesign of Illustrator) vereist om een pdf te kunnen opmaken met witte bedrukking.
- Ondanks de blauwe steunkleur, printen we de laag wit.
- Alle elementen uit de 'Opmaak'-laag moeten gedupliceerd worden naar de 'White'-laag. De elementen moeten opgevuld worden met de juiste steunkleur. Gebeurt dit niet, dan worden de CMYK-kleuren niet zichtbaar.
- Het is mogelijk om een afbeelding af te drukken, mits de achtergrond een witte deklaag heeft (White). Dit is alleen mogelijk bij enkelzijdig full color met dekwit bedrukking.



KRIJTBORDSTICKER A0 CONTOURGESNEDEN

Aanleveren op krijtbordsticker A0 contourgesneden

U levert een hoge resolutie pdf aan met drie pagina's:

Pagina 1: De bedrukking van het te printen bestand

Pagina 2: De snijvorm

Pagina 3: Voorbeeld van de bedrukking met de snijvorm samen

Alle afbeeldingen staan in CMYK of RGB.



Formaat

Eindformaat = 841 x 1189 mm

Afloopformaat = 3 mm

Snijvorm

- De snijvorm moet gemaakt worden in Illustrator (vector)
- De snijlijn heeft een lijndikte van 1 punt
- Gebruik zo weinig mogelijk punten
- Laat alle lijnen zoveel mogelijk aansluiten
- Zorg ervoor dat een bocht in de snijlijn niet scherper is dan een diameter van 15 mm
- Geef de snijlijnen de juiste naam; 'CutContour' en de juiste steunkleur; **100% magenta** (zie voorbeeld)



Let op!

- Plaats uw snijlijn in een aparte laag. Zo blijven de print en snijlijn gescheiden.